トランシーバー特定小電力（普及型）

HX808D

バッテリー（付属品）
CNB808/CNB810各2個


充電器（付属品）
CWC808/CSA810

オプション

タイピンマイク　トランシーバー普及型用
商品コード：TCTOKFT　型式：CMP113



商品コード		TCTOKF
種　別		普及型
メーカー		スタンダード
型　式		HX808D
送受信周波数 / チャンネル数		400MHz 帯／単信9ch、半信9ch
送信方式		単信および半複信方式
電波形式		F3E
動作温度範囲	（℃）	－10～＋50
電　圧	（V）	1.2
受信感度		－7dBμ以下（12dB SINAD）
送信出力		10mW 以下
寸　法	（mm）	長15×幅55×高94.5（突起物を除く）
質　量	（kg）	約0.11（ニカド電池含む）

通信距離の目安	
見通しの良い場所	約1～2km
市街地	約0.3～0.5km

電池交換の目安	
単3アルカリ乾電池	約30時間
単3マンガン乾電池	約8時間
ガム型充電池	約8時間

●日常生活防水、堅牢なアンテナ、暗闇で光るディスプレイ、屋外業務仕様です。
●不要な音声をシャットアウトして混信を防ぐグループモードを装備しています。

トランシーバー特定小電力（同時通話型）

HX832D


充電器（付属品）
CSA832

接話対応
タイピンマイク（付属品）

バッテリー（付属品）
CNB832各2個

オプション

ヘッドセット トランシーバー同時通話型用
商品コード：TCTOKH　型式：CHP832+CMB821



商品コード		TCTOK
種　別		同時通話型
メーカー		スタンダード
型　式		HX832D
送受信周波数 / チャンネル数		400MHz 帯／47ch
送信方式		単信または複信方式
電波形式		F3E
動作温度範囲	（℃）	－10～＋50
電　圧	（V）	3.0
受信感度		単信時：－7dBμ以下 複信時：－4dBμ以下（12dB SINAD）
送信出力		10mW ／1mW
寸　法	（mm）	長21×幅42×高122（突起物を除く）
質　量	（kg）	0.145（単3乾電池含む）

通信距離の目安		
単信モード	見通しの良い場所	約1～2km
	市街地	約0.3～0.5km
同時通話モード	見通しの良い場所	約0.5～1km
	市街地	約0.1～0.3km

電池交換の目安	
単3アルカリ乾電池	単信：約50時間
	複信：約30時間
リチウムイオン電池	単信：約30時間
	複信：約19時間

●用途に合わせ、同時通話と単信を現場ごとに選べ、ヘッドセット等を使用すればハンズフリーも OK です。
●一回り大きな 32 Φ大型スピーカーや多彩な便利機能で快適な通話が行えます。混信を防ぎ必要な連絡だけを行える秘話機能を装備しています。

高所作業車
高所作業足場
レンタカー
掘削・道路
整地・運搬
フォークリフト
自走式クレーン
発電機・溶接機
周辺機材
コンプレッサー
エアー関連機材
照明機器
水中ポンプ・洗浄
水処理機械
コンクリート
打設関係
切断・切削
加工・締付
清掃・集塵
換気用機械
荷　役
揚重用機械
IT・測量
測定・通信
安全保安用品
ハウス・倉庫
トイレ・オフィス
冷暖房機械
イベント
鉄道工事用
機械
林業機械
ニッケン総合
セーフティサービス
教育・資格
参考資料
全国営業
拠点一覧

トランシーバー特定小電力

PK-310D

FTH-107

オプション

充電セットベーシック型
2台用
商品コード：TCJ1
型式：NC-50
商品コード：TCJ2
型式：VAC-107

イヤピースマイク　ベーシック型用
商品コード：TCTOKBE
型式：MH-37A4B

小型タイピンマイク
（特定小ベーシック２用）
商品コード：TCTOKB2T
型式：MH-381A4B



商品コード	TCTOKB	TCTOKB2
種　別	ベーシック型	ベーシック２型
メーカー	スタンダード	スタンダード
型　式	PK-310D	FTH-107
送受信周波数／チャンネル数	422.2000～422.3000MHz（9ch） 422.0500～422.1750MHz（11ch）	422.2000～422.3000MHz（9ch） 422.0500～422.1750MHz（11ch）
送信方式	単信および半複信方式	単信および半複信方式
電波形式	F3E	F3E
送信出力	10mW 以下	10mW 以下
受信感度	－7dBμ以下（12dB SINAD）	－8dBμ以下（12dB SINAD）
動作温度範囲　（℃）	－10～＋50	－10～＋50
電　圧　（V）	DC4.5	DC1.2
外形寸法（突起物を除く）　（mm）	長25×幅54×高106	長24.7×幅54×高95
質　量　（kg）	約0.17（単3乾電池含む）	約0.136（単3乾電池含む）

●レジャー用９チャンネルと、業務用11チャンネルを実装着。従来の９チャンネルモード、11チャンネルタイプのトランシーバーとも交信可能です。
●最大約40時間（単３乾電池）の使用が可能です。電池交換も少なく経済的です。
●周囲の状況によって選択出来る「ノーマル」「サークル」「アーツ」の３つのモード。
●緊急時にこの機能を作動させると、スピーカーの音量が最大になり電子音が鳴り続け周囲に知らせます。
●総務省技術基準適合品（免許・資格が必要ありません）

通信距離の目安	
市街地	約0.1～0.2km
高速道路上の車と車	約0.5km
見通しの良い場所	約1～2km

デジタル簡易無線機

VX-D291U

商品コード	DKM	DKM	DKM06、DKM07、DKM16
種　別	デジタル簡易無線機　登録局	デジタル簡易無線機　登録局	デジタル簡易無線機　登録局
メーカー	スタンダード	スタンダード	スタンダード
型　式	VX-D291U	VXD20	VXD10
送受信周波数／チャンネル数	351.20000～351.38125MHz、デジタルチャネル 30ch	351.20000～351.38125MHz、デジタルチャネル 30ch	351.20000～351.38125MHz、デジタルチャネル 30ch
送信方式	単信プレストーク式	単信プレストーク式	単信プレストーク式
動作温度範囲　（℃）	－20～60	－20～60	－20～60
電波型式	F1E	F1E	F1E
電池持続時間（リチウムイオン電池）（h）	約11（送信5、受信5、待受90の繰り返し）	約18（送信5、受信5、待受90の繰り返し）	約11（送信5、受信5、待受90の繰り返し）
送信出力	5W ＋音声出力700mW	5W ＋音声出力700mW	5W ＋音声出力700mW
寸　法　（mm）	長38×幅56×高97	長46×幅56×高96	長41×幅56×高97
質　量　（kg）	0.315	0.31	0.35

●登録局用デジタル 30ch を搭載。
●関東通信局への使用届は当社が行います。

レンタルのニッケン

※センター管理商品は、センターからの運送費をお客様負担とさせて頂きます。
※記載されている仕様は、代表的な機種です。詳しい仕様については最寄の営業所までお問合せください。

ページングアンプ・スピーカー

A-1503



SC-710M

商品コード		PAM3	PAM6	PAM12
種　別		ページングアンプ30W	ページングアンプ60W	ページングアンプ120W
メーカー		TOA		
型　式		A-1503	A-1506	A-1512
電　源		AC100V　50/60Hz		
定格出力		30W	60W	120W
出　力	ハイインピーダンス100系	330Ω	167Ω	83Ω
	ローインピーダンス	4Ω		
	スピーカーセレクター	5回線単独選択スイッチ、一斉スイッチ付		
機　能		5局スピーカーセレクター及び一斉スイッチ （ハイインピーダンス使用時のみ有効）		
入　力	マイク1	−65dBV　600Ω　不平衡　ホーンジャック		
	マイク2・3	−65dBV　600Ω　不平衡　ホーンジャック		
	予備1・2(※)	−22dBV　10kΩ　不平衡　ホーンジャック		
	予備3(※)	−22dBV　10kΩ　不平衡　RCAピンジャック （L、Rステレオ入力時） ※予備1・2・3はセレクタースイッチでいずれか1つを選択		
内蔵チャイム		1音　500Hz		
ミュート回路		マイク1入力による他入力の自動減衰・復旧動作 減衰量0〜-30dB（底面VRで調節）　復旧時間約7秒		
寸　法	(㎜)	長314×幅420×高150		
質　量	(kg)	約7.9	約9.8	約12.6

商品コード	PSP1	PSP15
種　別	ページングスピーカー10W	ページングスピーカー15W
メーカー	TOA	
型　式	SC-710M	SC-715M
定格出力	10W	15W
インピーダンス	1kΩ（10W）、2kΩ（5W）、3.3kΩ（3W）、10kΩ（1W）	670kΩ（15W）、1kΩ（10W）、2kΩ（5W）、3.3kΩ（3W）
出力音圧レベル	108dB（1W、1m）	109dB（1W、1m）
寸　法 (㎜)	長234×幅222×高179	長277×幅285×高227
質　量 (kg)	約1.3	約1.9

スピーカーアンプ

WA-1712C

WA-1712CD

商品コード	SP20		SP20C	
種　別	20W		20W　CDプレイヤー付	
メーカー	TOA		TOA	
型　式	WA-1712C		WA-1712CD	
定格出力　(W)	AC時：20	DC時：8	AC時：20	DC時：8
消費電力	54W（AC定格出力時）	1.7A（DC定格出力時）	56W（AC定格出力時）	1.9A（DC定格出力時）
ニカド蓄電池 充電時間　(h)	0.15CmA 普通充電（12時間充電）		0.15CmA 普通充電（12時間充電）	
電池持続時間 （常温、25℃）(h)	単1乾電池：6（黒マンガン乾電池） 12（乾電池）、ニカド蓄電池：4（12時間充電）		単1乾電池：4.5（黒マンガン乾電池） 9（乾電池）、ニカド蓄電池：3（12時間充電）	
S／N	70dB以上（定格出力比）		70dB以上（定格出力比）	
使用温度範囲（℃）	AC時：−10〜+50	DC時：0〜+40	AC時：−10〜+50	DC時：0〜+40
寸　法　(㎜)	長220×幅298×高460		長220×幅298×高460	
質　量　(kg)	7		8	
対応メディア	カセット		カセット・12cmCD	
入　力	ワイヤレスマイク1、2、3（ワイヤレス3は有線マイク1と切換式） 有線マイク1、2（−48dB＊600Ω　不平衡　ホーンジャック）			
出　力	外部スピーカー（定格入力20W以上） 内部スピーカー（20cmフルレンジ＋ピエゾツイーター） ※「外部＋内部」「外部のみ」の切換式			

●アンテナ、スピーカー内蔵です。

●2ウェイ方式のスピーカーを採用したシングルタイプの定格出力20W、3電源方式、カセットテープ演奏装置付のポータブル型ワイヤレスアンプです。

●水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯シングルワイヤレスチューナーユニットWTU-1720を3台（1台内蔵、2台増設可能）まで装着できます。

※センター管理商品は、センターからの運送費をお客様負担とさせて頂きます。
※記載されている仕様は、代表的な機種です。詳しい仕様については最寄の営業所までお問合せください。

高所作業車
高所作業足場
レンタカー
掘削・道路
整地・運搬
フォークリフト
自走式クレーン
発電機・溶接機
周辺機材
コンプレッサー
エアー関連機材
照明機器
水中ポンプ・洗浄
水処理機械
コンクリート
打設関係
切断・切削
加工・締付
清掃・集塵
換気用機械
荷　役
揚重用機械
IT・測量
測定・通信
安全保安用品
ハウス・倉庫
トイレ・オフィス
冷暖房機械
イベント
鉄道工事用
機械
林業機械
ニッケン総合
セーフティサービス
教育・資格
参考資料
全国営業
拠点一覧

高所作業車
高所作業足場
レンタカー
掘削・道路
整地・運搬
フォークリフト
自走式クレーン
発電機・溶接機
周辺機材
コンプレッサー
エアー関連機材
照明機器
水中ポンプ・洗浄
水処理機械
コンクリート
打設関係
切断・切削
加工・締付
清掃・集塵
換気用機械
荷　役
揚重用機械
ＩＴ・測量
測定・通信
安全保安用品
ハウス・倉庫
トイレ・オフィス
冷暖房機械
イベント
鉄道工事用
機械
林業機械
ニッケン総合
セーフティサービス
教育・資格
参考資料
全国営業
拠点一覧

メガホン

ハンド型

防滴15Wホイッスル音付
ER-1115W

商品コード	ME	MEB15H
種　別	ハンド型	防滴15W　ホイッスル音付
メーカー	―	TOA
型　式	―	ER-1115W
定格出力（W）	6	15
最大出力（W）	10	23
通達距離（m）	250	音声時：約315 ホイッスル時：約500
電池持続時間	―	単2乾電池×6使用時（JEITA） 音声時：約20時間　ホイッスル時：約40分
	―	単3乾電池×6使用時（JEITA） 音声時：約6時間　ホイッスル時：約10分
寸　法　（㎜）	長250×幅154×高266	長319×幅210×高291
質　量　（kg）	約0.66	0.95（電池別）
備　考	ASA 防滴 IPX5	ASA 防滴 IPX4

日課放送装置

商品コード		NHS
種　別		自動放送
メーカー		タカコム
型　式		PBS-D500 Ⅱ
操作表示		LCD（24文字×2行）による 操作メニュー表示
表示文字		カナ、数字、アルファベット、記号
スケジュール登録	方　式	パソコンで作成した放送スケジュールを USBメモリ（添付品） または LAN 接続により、本体へ書き込み
	ステップ変更	本日の放送内容のみ変更可能
メッセージ		最大99ch
チャイム		内蔵（固定15種類 / オリジナル 15種類）外部1種類を制御
録　音	媒　体	内蔵フラッシュメモリー
	録音方式	μ -LAW8bit　22.05kHz（標準）
		PCM16bit　22.05kHz（高音質1）
		PCM16bit　44.10kHz（高音質2）
	録音時間	最大60分
	録音入力	マイク、テープ、ミキシング
放送制御	系統数	1系統
	リモート放送	5入力
電　源		AC100V ± 10V（50/60Hz）
消費電力	（W）	約8
取付寸法		据置き、ラック収納　（取付金具はオプション）
質　量	（kg）	約2.2
付属品		電源コード、アダプタ、USBメモリ、PBS-D500 データ入力ソフト（CD-ROM）、 テープレコーダ接続コード（3.5 φ、両端プラグ）、取扱説明書（保証書）、バインダ

●指定時間・指定曜日・指定月日などの放送スケジュールで、自動放送ができます。
●多彩なアナウンスを、あらかじめ録音できます。
●さわやかでクリアなアナウンス放送、BGM 放送など多種多様な快適放送で、職場をリフレッシュできます。

レンタルのニッケン

※センター管理商品は、センターからの運送費をお客様負担とさせて頂きます。
※記載されている仕様は、代表的な機種です。詳しい仕様については最寄の営業所までお問合せください。